

Horizon

天のり製本機

BB-2

情報システム部門や 電算室に最適な天のり製本機



製品動画はこちら



特長

- 最大70 mm(コピー用紙で約700枚)までまとめて天のり製本することが可能です。
- 用紙のクランプや天のりスタートから完成までをすべてボタンで簡単に操作できます。
- 薄くきれいにのり付けができ、製本直後でもペーパーナイフで簡単に分冊できます。
- 高温になる接着機構や可動部分はカバーで覆われているため、安全に作業を行えます。

資料や分冊して配布する多量のプリントを まとめて天のり製本できます。

わかりやすい操作パネル

製本インジケータには、製本が完了するまでの時間の目安が表示されます。
エラー発生時は、ランプの点灯とブザーでエラー内容をお知らせします。



簡単操作

用紙を揃えて投入したらクランパー閉ボタンを押し、次にスタートボタンを押します。
約20秒で製本でき、製本後すぐに開いて使用することや、ペーパーナイフで分冊することもできます。



1 用紙を投入しクランパー閉ボタンを押します。



2 スタートボタンを押します。



3 天のり製本が完成しました。



4 製本後はすぐに分冊できます。

自動シャットダウン


製本準備ができるとブザーが鳴り、いつでも製本できる状態で待機します。待機状態のまま2時間が経過すると、自動的に電源がオフになります。

高い安全性

ホットメルトのりが溶けたタンクや駆動部はすべてカバーで覆われており、安全に作業を行えます。のりは外側の補充口から安全に補充できます。



製品仕様

BB-2	
処理形態	天のり製本(表紙なし製本)
製本サイズ	 天地間長さ 最大 320 mm (A4長辺まで) 背小口長さ 最小 100 mm A3 / B4 / A4 / B5 / A5 / B6 / A6
製本厚さ	最大 70 mm (64 g/m ² の用紙 約700枚)
ウォームアップ時間	約13分
処理速度	約20秒 / サイクル
接着剤	ホットメルトタイプのり 名称 HM-301
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz, 640 W
機械寸法	幅710 × 奥行460 × 高さ315 mm
質量	53 kg
その他の機能	クランパー自動締め ガイドインジケータ 製本インジケータ 電源の自動シャットダウン(待機後2時間) 省エネモード

※用紙の種類や使用環境が、精度に影響を及ぼす場合があります。

Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 www.horizon.co.jp

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361 (代) FAX. 03-3863-5360

東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631 (代) FAX. 03-3652-8083

京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
TEL. 075-933-3060 (代) FAX. 075-933-4025

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111 (代) FAX. 092-626-8112

仙台サービスセンター 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31
TEL. 022-782-2821 (代) FAX. 022-782-3068

MORE AT HORIZON.CO.JP



* このカタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
* 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

240709/CT00012-04