

Horizon

自動紙折機

PF-39

高い生産性と折り精度を実現した紙折機



製品動画はこちら



特長

- 折りスピードは、最高350枚/分(A4二つ折時)の処理能力です。
- B6~B3(最小幅90 mm~最大幅365 mm)の用紙を加工することができます。
- 折りスピードは操作部のダイヤルで簡単に調整可能です。
- 加工後の用紙は給紙テーブルの下に排紙されるため、作業スペースをとりません。
- プリセット機能・ポーズ機能により任意の枚数に区分けして排紙することで、効率良く作業が行えます。

最高処理速度 350枚/分 ※A4二つ折時

ローラギャップ調整

ローラギャップを調整することで、薄紙から厚紙まで幅広い紙質に対応できます。



給紙パッドすきま調整

パッド圧を調整することで、十字折やダイレクトメール折も可能です。



給紙テーブル圧調整

給紙テーブル圧の強さを調整することで、135 kgまでの厚紙の給紙が可能です。



給紙角度調整

給紙ガイドを回転させて角度を調整すると、用紙の斜めずれを防止できます。



写真はオプションの専用台 MT-8 付きです。

簡単な折り設定

用紙サイズと折形(6種類)を操作部より選択し、バックルのストッパーを点灯したLEDの位置に合わせることで設定が完了します。

簡単メンテナンス

メンテナンスに専用工具は必要なく、用紙の取り除きや折りローラの清掃を簡単に行えます。

オプション

MT-8 専用台

- 移動に便利なキャスターが付いた専用台です。
寸法：幅800 × 奥行530 × 高さ550 mm

十字折ガイド

- 十字折、ダイレクトメール折をする際に使用します。

投票用紙ストッパー

- 長さ90～140 mmの用紙に対応します。
(折り加工後 長さ40～50 mm)

製品仕様

PF-39	
設置タイプ	卓上
給紙方式	フリクション方式
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 365 × 610 mm (長さ610 mmは2つ折、4つ折のみ可。A3、A4、B4、B5はいずれの折形も可) 最小 90 × 128 mm (長さ128 mmは、2つ折のみ可) (菊四 / B3) / A3 / B4 / A4 / B5 / (A5 / B6)
紙質	上質紙：52～157 g / m ² (四六判連量 45～135 kg) 同等の中質孔版紙・再生紙、アート/コート紙 (手差し給紙のみ対応)
給紙積載量	30 mm
折形	二つ折・四つ折・片袖折・外三つ折・内三つ折・開観音折・DM折 (二回折)
処理速度	最高 350 枚 / 分 (A4二つ折時)
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz, 110 W
機械寸法	幅 890 × 奥行 575 × 高さ 560 mm
質量	56 kg
その他の機能	手差し機能 排紙コンベヤ付き 折り位置の自動表示 (LED) 4桁プリセットカウンター (ポーズ付き) 斜行調整ツマミ付き

Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 www.horizon.co.jp

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361 (代) FAX. 03-3863-5360

東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631 (代) FAX. 03-3652-8083

京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大数町510
TEL. 075-933-3060 (代) FAX. 075-933-4025

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111 (代) FAX. 092-626-8112

仙台サービスセンター 〒984-0002 宮城県仙台市若林区御町東1-7-31

MORE AT HORIZON.CO.JP



* このカタログの記載内容は、2023年8月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
* 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

230821/CT00047-07