

Horizon

紙折機

PF-P3110

静かに作業ができる 静音モード搭載のオフィス紙折機



特長

- クラス最速の従来機からさらに折り速度を速め、最高処理速度251枚/分（A4二つ折時）に向上しました。
- 静音（低速）・高速・標準の3つの速度モードから作業状況に合わせて選択することが可能です。
- 操作性の高さと優れたメンテナンス性により、快適に折り作業を行うことが可能です。
- 紙折り後の用紙は紙受けトレイ上に揃えて排出されます。
- 作業後、通電状態のまま3分間経過すると省エネモードに入り、無駄な電力を抑えます。

クラス最速の処理速度 251枚/分 (A4二つ折時)

作業状況に応じた速度モードの切替えにより、快適な折り作業を実現します。

3つの速度モード

- **静音モード (低速モード)**
クラストップレベルの静音性を実現しました。作動音によるストレスから解放されます。折りシワのできやすい薄紙の折りにも対応します。
- **高速モード**
最速 251 枚 / 分 (A4 二つ折) で折り作業を行うことが可能です。
最大 157g / m² の用紙に対応しています。
- **標準モード**
ホリゾン独自の駆動制御により、140 枚 / 分 (A4 二つ折) の高速折りでありながら、作動音を軽減します。


紙折り後の用紙は紙受けトレイに揃えられます。



簡単・スピーディーな折り設定

用紙サイズと折形 (6種類) をボタンで選び、ストッパーをLEDの位置に合わせるだけで簡単に設定が完了します。

折りパターン



簡単メンテナンス

メンテナンスに専用工具は必要なく、詰まった用紙の取り除きや、給紙ローラ、二枚差し防止パッド、折りローラの清掃や交換も簡単です。



オプション

MT-330 専用台

- 収納スペースや、移動に便利なキャスターが付いた専用台です。



クロス折ガイド

- 十字折、ダイレクトメール折時に使用するガイドです。




メンテナンスキット

- ゴム洗浄液
- 二枚差し防止パッド
- 給紙ローラ
- 折りローラ



製品仕様

PF-P3110	
設置タイプ	卓上
給紙方式	フリクション方式
用紙サイズ	 幅 × 長さ 最大 302 × 430 mm 最小 65 × 108 mm A3, B4, A4, B5
紙質	上質紙: 52 ~ 128 g / m ² (四六判連量 45 ~ 110 kg) 同等の孔版紙・再生紙・更紙 限定されたアートコート紙 ※高速モードで二つ折の場合は、157 g / m ² (四六判連量 135kg) まで可
給紙積載量	最大 30 mm
折形	二つ折・四つ折・片袖折・外三つ折・内三つ折・観音折・DM折 (2回折)
処理速度	高速モード: 251 枚 / 分 (A4 二つ折時) 標準モード: 140 枚 / 分 (A4 二つ折時) 静音モード: 84 枚 / 分 (A4 二つ折時)
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz, 69 W
機械寸法	幅 948 × 奥行 540 × 高さ 322 mm (使用時) 幅 762 × 奥行 540 × 高さ 322 mm (収納時)
質量	37 kg
その他の機能	静音モード 4桁加算カウンター 斜行調整レバー付き 排紙コンベヤ付き 折り位置の自動表示 (LED) 折りローラ脱着レバー付き

Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 www.horizon.co.jp

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀宮ビル5F
TEL. 03-3863-5361 (代) FAX. 03-3863-5360
東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631 (代) FAX. 03-3652-8083
京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
TEL. 075-933-3060 (代) FAX. 075-933-4025
福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111 (代) FAX. 092-626-8112

MORE AT
HORIZON.CO.JP



* このカタログの記載内容は、2020年11月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。
* 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。