

Horizon

卓上紙折機

PF-P3210

高精度な折りを 260枚/分の高速で実現

※ A4二つ折、超高速モードの場合



製品動画はこちら



特長

簡単操作

操作部で用紙サイズと折形を選択することで折り作業を自動で行えます。折り位置は素早く自動で設定され、定形外サイズを折る場合も入力サイズに応じて自動で設定されます。



操作部

作業時間の短縮

拡張パネルではサイズや折形、折り位置などの設定を最大31パターン(内2つは固定メモリ)までメモリー登録できるため、リピートの作業や変形折の際の作業時間を短縮できます。折り枚数をあらかじめセットできるプリセット機能や、スピード調整などの詳細設定も簡単に行えます。



拡張パネル

快適な折り作業

静音(低速)・標準・高速・超高速の4つの速度モードから作業状況に合わせて選択できます。給紙トレイには最大640枚(上質紙64 g/m²)の用紙を積載でき、折り作業を効率的に行えます。



給紙不良検知

給紙不良を検知する新機能を搭載したことで、一度に複数の用紙が重なって給紙されたことを検知し、2枚重なった用紙が混入することを防ぎます。また、検知のON/OFFと感度調整が可能のため、用紙に応じた最適な設定を行えます。

※用紙と重なる用紙の先端には一定の間隔が必要です。


高性能な自動紙折機で折り作業を効率化

優れた操作性と選べる速度モードで折り作業を快適に行えます。

簡単折り設定

用紙サイズと折形(6種類)を操作部より選択することで簡単に設定が完了します。

基本の折形



※付属のクロス折ガイドの使用でクロス折も簡単に行えます。

※その他変形折や規格外サイズの折にも対応します。(紙質やサイズによって折形に制限があります。)



簡単メンテナンス

メンテナンスに専用工具は必要なく、用紙の取り除きや、折りローラ、給紙ローラ、二枚差し防止パッドの清掃・交換を簡単に行えます。



便利な機能

- プリセット機能により、折り枚数を設定すると設定枚数に達した時点で自動的にストップします。必要な枚数を自動で素早く折ることができます。
- ナンバリングされた用紙を折る際は、番号順に出力された用紙を裏向きにセットすることで、用紙が番号順に排紙されます。折り作業後に並べ直す手間を省くことができます。
※折形を外三つ折または片袖折に設定します。

オプション

MT-330 専用台

- 便利な収納スペース付きの専用台です。



MF-2 DM 折機

- 紙折機と連結することで、2回用紙を通す必要があるダイレクトメール折をワンパスで行えます。



メンテナンスキット

- ゴム洗浄液
- 折りローラ
- 給紙ローラ
- 二枚差し防止パッド

Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 www.horizon.co.jp

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361(代) FAX. 03-3863-5360
東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631(代) FAX. 03-3652-8083
京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大蔵町510
TEL. 075-933-3060(代) FAX. 075-933-4025
福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111(代) FAX. 092-626-8112
仙台サービスセンター 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31
TEL. 022-782-2821(代) FAX. 022-782-3068

4つの速度モード

- 静音モード(低速モード)
高速モードに比べて70%の音圧を軽減し、作動音を最小限に抑えます。
- 標準モード
ホリゾン独自の駆動制御(特許登録済)により、動作音を軽減しながら最高140枚/分(A4二つ折)の速度で折り作業を行えます。
- 高速モード
最高175枚/分(A4二つ折)の速度で幅広い種類の用紙や折形に対応します。
- 超高速モード
最高260枚/分(A4二つ折)で折り作業を行うことが可能です。最大157g/m²までの厚紙にも適しています。

間欠給紙モード ※上記すべてのモードで使用可能

間欠給紙により、静電気のトラブルを軽減することができます。また、変形折や規格外サイズの折りの排出トラブルを防止できます。

製品仕様

PF-P3210	
設置タイプ	卓上
給紙方式	フリクション方式
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 311 × 432 mm / 最小 65 × 90 mm A3, B4, A4, B5
紙質	上質紙: 52 ~ 157 g/m ² (四六判連量 45 ~ 135 kg)、同等の更紙、中質孔版紙、中質紙 ※128 g/m ² (四六判 110 kg) 以上は四つ折不可
給紙積載量	最大 55 mm
折形	二つ折・四つ折・片袖折・内三つ折・外三つ折・開観音折・ダイレクトメール折(2回折)・その他変形折 ※紙質やサイズによって制限あり
折り位置調整	自動
給紙棚昇降	自動
処理速度	超高速モード: 260 枚/分 (A4二つ折) 高速モード: 175 枚/分 (A4二つ折) 標準モード: 140 枚/分 (A4二つ折) 静音モード: 75 枚/分 (A4二つ折)
電源	単相 100V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100V, 50 / 60 Hz, 120W
機械寸法	幅 1000 × 奥行 517 × 高さ 623 mm (使用時) 幅 829 × 奥行 517 × 高さ 623 mm (収納時) 専用台: 幅 638 × 奥行 553 × 高さ 670 mm
質量	38 kg
検知機能	紙なし、紙づまり、給紙ミス(空差し)、給紙不良、バックル開、カバー開 ※用紙長さ 105 mm 以下の用紙は処理スピード(超高速)で給紙不良検知不可
その他の機能	テスト折(1枚送り) 静音モード 斜行調整レバー付き 定形サイズ折り位置自動セット 定形外サイズ折り位置自動セット 折り位置メモリー機能 折りローラ脱着レバー付き 折り位置微調整機能 4桁プリセットカウンター 斜行調整レバー付き 給紙間隔調整機能(間欠給紙モード) 給紙不良検知機能 給紙テーブル圧調整機能 排出ローラ位置表示機能
主な付属品	クロス折ガイド

MORE AT
HORIZON.CO.JP



* このカタログの記載内容は、2023年8月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
* 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

230803/CT00051-02